

### 1. 产品特征

- 高光子探测率
- 低噪声
- 感光面直径10um

### 2. 应用


光子计数

激光雷达

光谱学

小信号荧光检测





### 3. 封装



TO-46

### 4. 电气和光学特性

参数	Min.	Typ.	Max.	Unit
波长范围	400		850	nm
峰值灵敏度		600		nm
感光直径		10		um
光子探测概率 @ $V_{ex}=3.2V$ @ 500nm @ 550nm @ 600nm @ 650nm @ 700nm		44.5 44.8 46.4 45.5 39.1		% % % % %
暗计数 @ $V_{ex}=0.3V$ @ $V_{ex}=0.8V$ @ $V_{ex}=1.3V$ @ $V_{ex}=1.8V$ @ $V_{ex}=2.3V$ @ $V_{ex}=3.2V$		15 55 168 420 1000 4200		counts/s counts/s counts/s counts/s counts/s counts/s
时间抖动 @ $V_{ex}=1.7V$ @ $V_{ex}=2.0V$ @ $V_{ex}=2.3V$		209 180 147		ps ps ps

**暗电流 vs. 反向偏置电压**

**光子探测效率 vs. 波长**

**暗计数 vs. 反向偏置电压**

**时间抖动**


## 5. 版本信息

版本	时间	章节	修改	页面
C1	2023.5.6	新规	新规	新规